

Fiche produit: Climatiseurs mobiles selon la directive (UE) n° 626/2011

		ACP 26 S
		202814
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Niveau de puissance acoustique (uniquement à l'intérieur) (EN 12102) (LWA)	dB(A)	63
Fluide frigorigène		R290
GWP		3
Indication GWP		Les fuites de fluide frigorigène contribuent au changement climatique. Le fluide frigorigène à faible PRG (potentiel de réchauffement global) contribuerait dans une moindre mesure au réchauffement global qu'un fluide frigorigène à haut PRG lors de son rejet dans l'atmosphère. Cet appareil contient un fluide frigorigène au PRG de 675, ce qui signifie que si un kilogramme de ce fluide est rejeté dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement global sur une période de 100 ans sera 675 fois supérieur à celui d'un kilogramme de CO2. Ne tentez jamais de manipuler vous-même le fluide frigorigène ou de démonter le produit ; adressez-vous toujours à des professionnels en la matière.
Coefficient de performance nominale en mode refroidissement (EERrated)	EER	2,8
Classe d'efficacité énergétique		A
Consommation électrique à l'heure (QSD)	kWh	0,9
Puissance nominale en mode refroidissement (Prated)	kW	2,6