

List technických údajů k výrobku: Elektrická lokální topidla podle nařízení (EU) 2015/1188

CK 20 Trend LCD

236653

Výrobce	STIEBEL ELTRON
Jmenovité tepelné zatížení Pnom	kW 2,0
Maximální trvalý tepelný výkon Pmax,c	kW 2,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Psm	W 0,12
Spotřeba energie v klidovém režimu Pidle	W 0,12
Spotřeba energie v pohotovostním režimu s indikací	x
Koeficient ročního využití v aktivním provozu ηs,on	% 94,0
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-
Další možnosti regulace: s funkcí samoučení	-
Další možnosti regulace: s přesností regulování	-