

Produktdatablad: Produktinformation för elektriska värmeaggregat i separata rum enligt förordning (EU) 2024/1103

		RTU-TC
		238912
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Märkeffekt P _{nom}	kW	0,0
Lägst värmeeffekt (riktvärde) P _{min}	kW	0,0
Maximal kontinuerlig värmeeffekt P _{max,c}	kW	0,0
Energiförbrukning i Från-läget P ₀	W	0,00
Energiförbrukning i beredskapsläge P _{sm}	W	0,00
Energiförbrukning i tomgångsläget P _{idle}	W	0,56
Energiförbrukning i nätverksläge P _{snm}	W	0,00
Energiförbrukning i beredskapsläge med indikering		-
Årsverkningsgrad i aktiv drift η _{s,on}	%	0,0
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: enstegs värmeeffekt, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: två eller fler manuellt inställbara steg, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: Rumstemperaturkontroll med mekanisk termostat		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: med elektronisk rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och dagtidsreglering		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och veckodagsreglering		-
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med närvaroidentifiering		-
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med identifiering av öppet fönster		x
Övriga regleringsalternativ: med fjärrmanövreringsalternativ		-
Övriga regleringsalternativ: med adaptiv reglering av uppvärmningsstart		x
Övriga regleringsalternativ: med drifttidsbegränsning		-
Övriga regleringsalternativ: med svartkulssensor		-
Övriga styrningstillval: med lära-själv-funktion		-
Övriga styrningstillval: med styrningsnoggrannhet		x