

|                                                                           |           | <b>VLR 70 S Trend EN</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|                                                                           |           | 200002                   |
| Producent                                                                 |           | STIEBEL ELTRON           |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/(m²a) | -82,79                   |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring   | kWh/(m²a) | -40,19                   |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/(m²a) | -15,79                   |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring        |           | A+                       |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring |           | A                        |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring        |           | E                        |
| Type ventilationsenhed                                                    |           | WLA, Zwei Richtungen     |
| Driftstype                                                                |           | Drehzahl geregelt        |
| Varmegenvindingsmåde                                                      |           | Regenerativ              |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                 | %         | 86,6                     |
| Luftflow max                                                              | m³/h      | 70                       |
| Energiforbrug max                                                         | W         | 12                       |
| Lydeffektniveau Lwa                                                       | dB(A)     | 47                       |
| Reference-luftflow                                                        | m³/s      | 0,014                    |
| Reference-trykdifference                                                  | Pa        | 50                       |
| Specifik indgangseffekt                                                   | W/(m³/h)  | 0,14                     |
| Styringsfaktor tidsstyring                                                |           | 0,95                     |
| Luftudsvinningskvote ekstern                                              | %         | 2,40                     |
| Tryksvingningsfølsomhed                                                   | %         | 22,9 / 22,9              |
| Lufttæthed mellem indvendig og udvendig                                   | m³/h      | 0,20                     |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring             | kWh/a     | 174                      |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring      | kWh/a     | 174                      |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring             | kWh/a     | 174                      |
| Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/a     | 8714                     |
| Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring   | kWh/a     | 4454                     |
| Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/a     | 2014                     |