

		VLR 100 L Trend CN
		202864
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-86,05
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-41,69
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-16,28
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,5
Luftflow max	m³/h	115
Energiforbrug max	W	60
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	51
Reference-luftflow	m³/s	0,022
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,26
Styringsfaktor styring i henhold til lokal efterspørgsel		0,65
Tryksvingningsfølsomhed	%	23.4 / 23.4
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	0,20
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	188
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	188
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	188
Årlig varmebesparelse ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	9074
Årlig varmebesparelse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	4639
Årlig varmebesparelse ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	2097