

		VRC-W 400
		203636
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-75,80
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-37,96
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-13,65
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,3
Luftflow max	m³/h	400
Energiforbrug max	W	150
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	50
Reference-luftflow	m³/s	0,078
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,23
Styringsfaktor tidsstyring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	0,58
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,53
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	853
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	316
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	271
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8841
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4519
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2044