

		VRC-W 400 E
		203637
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-69,84
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-35,33
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,93
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	75,9
Luftflow max	m³/h	400
Energiforbrug max	W	137
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	50
Reference-luftflow	m³/s	0,078
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,21
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote intern	%	0,86
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,53
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	819
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	282
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	237
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8160
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4171
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1886