

		VRC-W 600 E Premium
		204715
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-67,77
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-33,95
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-11,95
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	74,8
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,21
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	0,83
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,59
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	845
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	308
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	263
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8016
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4572
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	1853