

		VRC-W 600 Trend
		205076
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-75,54
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-38,10
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-14,03
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	234
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	55
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote intern	%	0,76
Luftudsivningskvote eksternt	%	0,59
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	831
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	294
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	249
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8758
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4477
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2024