

		VRC-W 600 E Trend
		205077
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-68,47
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-34,76
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,83
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	73,1
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	208
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote intern	%	0,82
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,59
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	808
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	271
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	226
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	7994
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4086
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1848