

		CNS 300 Connect UK
		205645
Producent		STIEBEL ELTRON
Nominel varmeeffekt P _{nom}		-
Mindste varmeeffekt (vejledende værdi) P _{min}		-
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt P _{max,c}		-
Strømforbrug i slukket tilstand P ₀		-
Strømforbrug i standbytilstand P _{sm}		-
Strømforbrug i tomgangstilstand P _{idle}		-
Strømforbrug i netværkstilstand P _{snm}		-
Strømforbrug i standbytilstand med indikator		-
Årsvirkningsgrad i aktiv drift η _{s,tændt}		-
Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring: et-trins varmeeffekt, ingen rumtemperaturstyring		-
Type varmeeffekt/rumtemperaturstyring: to eller flere manuelt justerbare trin, ingen rumtemperaturstyring		-
Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring: rumtemperaturstyring med mekanisk termostat		-
Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring: med elektronisk rumtemperaturstyring		-
Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring: elektronisk rumtemperaturstyring og styring af tiden på døgnet		-
Type af varmeeffekt/rumtemperaturstyring: elektronisk rumtemperaturstyring og styring af ugedag		-
Andre reguleringsmuligheder: Rumtemperaturstyring med tilstedeværelsesregistrering		-
Øvrige kontrolmuligheder: Rumtemperaturstyring med identificering af åbne vinduer		-
Øvrige reguleringsmuligheder: med fjernkontrolmulighed		-
Andre reguleringsmuligheder: med adaptiv regulering af opvarmningsstart		-
Øvrige reguleringsmuligheder: med driftstidsbegrænsning		-
Øvrige reguleringsmuligheder: med sort kuglesensor		-
Andre reguleringsmuligheder: med selv læringsfunktion		-
Andre reguleringsmuligheder: med regulerings-nøjagtighed		-