

		VLR 70-2 comfort set
		206455
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-81,86
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-39,49
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-15,21
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,6
Luftflow max	m³/h	70
Energiforbrug max	W	12
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	47
Reference-luftflow	m³/s	0,014
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,14
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsvinningskvote ekstern	%	2,40
Tryksvingningsfølsomhed	%	22,9 / 22,9
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	0,20
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	193
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	193
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	193
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8668
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4431
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2004