

		LWE-W 100 P
		206648
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-79,00
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-35,86
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-11,15
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,0
Luftflow max	m³/h	100
Energiforbrug max	W	60
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	44
Reference-luftflow	m³/s	0,019
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,36
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Tryksvingningsfølsomhed	%	-20/17,8
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	2,10
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	370
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	370
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	370
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8825
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4511
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2040