

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-70,62
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-35,86
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-13,32
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	74,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor central behovsstyring		0,85
Luftudsivningskvote intern	%	2,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,50
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	808
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	271
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	226
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8209
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4196
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	1898