

**Produktdatablad: Rumopvarmningsanlæg iht. EU-direktiv nr. 811/2013/ (S.I. 2019 nr. 539 / program 2)**

|                                                                                                                           |  | <b>WPE-I 45.1 Premium H 400</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
|                                                                                                                           |  | 208907                          |
| Producent                                                                                                                 |  | STIEBEL ELTRON                  |
| Varmekilde                                                                                                                |  | -                               |
| Lavtemperatur-varmepumpe                                                                                                  |  | -                               |
| Med ekstra varmeapparat                                                                                                   |  | -                               |
| Kombivarmeapparat med varmepumpe                                                                                          |  | -                               |
| Nominel varmeeffekt ved koldere klimaforhold for<br>middeltemperaturanvendelser (Prated)                                  |  | -                               |
| Nominel varmeeffekt ved gennemsnitlige klimaforhold for<br>middeltemperaturanvendelser (Prated)                           |  | -                               |
| Nominel varmeeffekt ved varmere klimaforhold for<br>middeltemperaturanvendelser (Prated)                                  |  | -                               |
| Tj = -7 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                          |  | -                               |
| Tj = -7 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige<br>klimaforhold (Pdh)                                       |  | -                               |
| Tj = 2 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                           |  | -                               |
| Tj = 2 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige<br>klimaforhold (Pdh)                                        |  | -                               |
| Tj = 2 °C varmeeffekt delvis lastområde under varmere klimaforhold<br>(Pdh)                                               |  | -                               |
| Tj = 7 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                           |  | -                               |
| Tj = 7 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige<br>klimaforhold (Pdh)                                        |  | -                               |
| Tj = 7 °C varmeeffekt delvis lastområde under varmere klimaforhold<br>(Pdh)                                               |  | -                               |
| Tj = 12 °C varmeeffekt delvis lastområde i koldere klimaer (Pdh)                                                          |  | -                               |
| Tj = 12 °C varmeeffekt delvis lastområde under gennemsnitlige<br>klimaforhold (Pdh)                                       |  | -                               |
| Tj = 12 °C varmeeffekt delvis lastområde under varmere klimaforhold<br>(Pdh)                                              |  | -                               |
| Tj = bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (Pdh)                                                                    |  | -                               |
| Tj = bivalenstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (Pdh)                                                           |  | -                               |
| Tj = bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                                    |  | -                               |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved koldere klimaforhold (Pdh)                                                          |  | -                               |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved gennemsnitlige klimaforhold<br>(Pdh)                                                |  | -                               |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved varmere klimaforhold (Pdh)                                                          |  | -                               |
| Til luft-til-vand-varmepumper: Tj = -15°C (hvis TOL< -20°C) (Pdh)                                                         |  | -                               |
| Bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (Tbiv)                                                                        |  | -                               |
| Bivalenstemperatur ved gennemsnitlige klimaforhold (Tbiv)                                                                 |  | -                               |
| Bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (Tbiv)                                                                        |  | -                               |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved koldere<br>klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs)        |  | -                               |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved gennemsnitlige<br>klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs) |  | -                               |
| Årstidsafhængig rumopvarmnings-energieffektivitet ved varmere<br>klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (ηs)        |  | -                               |
| Tj = -7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold<br>(DOPdh)                                       |  | -                               |
| Tj = -7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige<br>klimaforhold (DOPdh)                                |  | -                               |
| Tj = 2 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold<br>(DOPdh)                                        |  | -                               |
| Tj = 2 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige<br>klimaforhold (DOPdh)                                 |  | -                               |
| Tj = 2 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved varmere klimaforhold<br>(COPdh)                                        |  | -                               |
| Tj = 7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold<br>(DOPdh)                                        |  | -                               |
| Tj = 7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige<br>klimaforhold (DOPdh)                                 |  | -                               |
| Tj = 7 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved varmere klimaforhold<br>(DOPdh)                                        |  | -                               |

|                                                                                            |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| Tj = 12 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved koldere klimaforhold (DOPdh)           |  | - |
| Tj = 12 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved gennemsnitlige klimaforhold (DOPdh)    |  | - |
| Tj = 12 °C ydelseskoefficient delvis lastområde ved varmere klimaforhold (DOPdh)           |  | - |
| Tj = bivalenstemperatur ved koldere klimaforhold (DOPdh)                                   |  | - |
| Tj = bivalenstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (DOPdh)                          |  | - |
| Tj = bivalenstemperatur ved varmere klimaforhold (DOPdh)                                   |  | - |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved koldere klimaforhold (DOPdh)                         |  | - |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved gennemsnitlige klimaforhold (COPdh)                  |  | - |
| Tj = driftsgrænseværdi-temperatur ved varmere klimaforhold (DOPdh)                         |  | - |
| Til luft-til-vand-varmepumper: Tj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C) (COPdh)                     |  | - |
| Grænse for driftstemperatur under koldere klimaforhold (TOL)                               |  | - |
| Grænse for driftstemperatur under gennemsnitlige klimaforhold (TOL)                        |  | - |
| Grænse for driftstemperatur under varmere klimaforhold (TOL)                               |  | - |
| Grænseværdi for driftstemperatur for varmt vand under koldere klimaforhold (WTOL)          |  | - |
| Grænseværdi for driftstemperatur for varmt vand under gennemsnitlige klimaforhold (WTOL)   |  | - |
| Grænseværdi for driftstemperatur for varmt vand under varmere klimaforhold (WTOL)          |  | - |
| Energiforbrug OFF-tilstand (Poff)                                                          |  | - |
| Energiforbrug termostat-OFF-tilstand (PTO)                                                 |  | - |
| Energiforbrug i standby-tilstand (PSB)                                                     |  | - |
| Energiforbrug driftstilstand med krumtaphus-varme (PCK)                                    |  | - |
| Ekstravarmeapparatets varmeeffekt under koldere klimaforhold (PSUP)                        |  | - |
| Ekstravarmeapparatets varmeeffekt under gennemsnitlige klimaforhold (PSUP)                 |  | - |
| Ekstravarmeapparatets varmeeffekt under varmere klimaforhold (PSUP)                        |  | - |
| Energitilførselsmåde ekstra varmeapparat                                                   |  | - |
| Effektstyring                                                                              |  | - |
| Lydeffektniveau udendørs                                                                   |  | - |
| Lydeffektniveau indendørs                                                                  |  | - |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)        |  | - |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE) |  | - |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold for middeltemperaturanvendelser (QHE)        |  | - |
| Flow varmekildeflow                                                                        |  | - |