

Produktdatablad: Varmtvands-varmepumpe afgangsluftsdraft iht. EU-direktiv nr. 812/2013

		LWA 100
		221470
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Belastningsprofil		M
Energieffektivitetsklasse varmtvandsbehandling (afgangsluft)		A
Energieffektivitet varmtvandsbehandling (η_{wh}), gennemsnitligt klima (afgangsluft)	%	94
Årligt strømforbrug (AEC), gennemsnitligt klima (afgangsluft)	kWh	548
Temperaturindstilling på fabrikken	°C	55
Lydeffektniveau LWA, indendørs (afgangsluft)	dB(A)	45
Ved montering, installation eller vedligeholdelse skal der træffes passende foranstaltninger		Se installations- og betjeningsvejledning
Energieffektivitet varmtvandsbehandling (η_{wh}), koldere klima (afgangsluft)	%	94
Energieffektivitet varmtvandsbehandling (η_{wh}), varmere klima (afgangsluft)	%	94
Årligt strømforbrug (AEC), koldere klima (afgangsluft)	kWh	548
Årligt strømforbrug (AEC), varmere klima (afgangsluft)	kWh	548
Dagligt strømforbrug Qelec, gennemsnitligt klima (afgangsluft)	kWh	2.587
Volumen blandingsvand ved 40 °C, V40 (afgangsluft)	l	138
Anvendte harmoniserede standarder		Den Europæiske Unions Tidende