

		LWZ 370 plus
		232033
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-80,79
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-42,27
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-17,58
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	85,0
Luftflow max	m³/h	400
Energiforbrug max	W	142
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	48
Reference-luftflow	m³/s	0,078
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor styring i henhold til lokal efterspørgsel		0,65
Luftudsvinningskvote intern	%	14,30
Luftudsvinningskvote ekstern	%	14,30
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	777
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	240
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	195
Årlig varmebesparelse ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	8979
Årlig varmebesparelse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	4590
Årlig varmebesparelse ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	2075