

		LWZ 70 E
		233851
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-74,33
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-35,96
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-11,35
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	89,0
Luftflow max	m³/h	180
Energiforbrug max	W	82
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	42
Reference-luftflow	m³/s	0,035
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,33
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudrivningskvote intern	%	7,20
Luftudrivningskvote ekstern	%	7,20
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	975
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	438
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	393
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8947
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4574
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2068