

		LWZ 130
		237805
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-74,82
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-36,63
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,12
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,6
Luftflow max	m³/h	180
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	33
Reference-luftflow	m³/s	0,035
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,30
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsvinningskvote intern	%	0,87
Luftudsvinningskvote ekstern	%	2,78
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	921
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	384
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	339
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8912
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4555
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2060