

Produktdatenblatt: Nicht-Wohnraumlüftungsanlage nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014

		VRL-C 300 G Trend
		204141
Hersteller		STIEBEL ELTRON
Typ Lüftungsgerät		NWLA, Zwei Richtungen
Antriebsart		Drehzahl geregelt
Wärmerückgewinnungsart		anderes
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung	%	83,0
Nenn-Luftvolumenstrom der NWLA	m³/s	0,058
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung	kW	0,151
SVLint	W/(m³/s)	1217
Anströmgeschwindigkeit bei Auslegungs-Luftvolumenstrom	m/s	0,72
Nennaußendruck ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statischer Wirkungsgrad gemäß Verordnung (EU) Nr. 327/2011 verwendeter Ventilatoren	%	33,85
Innere Höchstleckluftquote von Zwei-Richtung-Lüftungsanlagen	%	1,8
Äußere Höchstleckluftquote Gehäuse Lüftungsanlage	%	2,8
Energetische Eigenschaften, vorzugsweise Energieeinstufung, der Filter (Angabe über den berechneten jährlichen Energieverbrauch)	kWh	12,5
Filterwechsel-Anzeige		x
Gehäuse-Schallleistungspegel LWA bei für die Verwendung in Gebäuden gekennzeichneten NWLA	dB	40