

		VRC-W 450 E Premium
		204941
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/(m²a)	-71,91
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/(m²a)	-37,07
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/(m²a)	-14,49
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	77,0
Caudal de aire máx.	m³/h	450
Consumo máx.	W	120
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	49
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,087
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,16
Factor de control temporizador		0,95
Tasa de fuga de aire interna	%	1,10
Tasa de fuga de aire externa	%	0,78
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	763
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	226
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	181
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	8225
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	4204
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	1901