

|                                                                                             |  | LWZ-D 450 Plus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
|                                                                                             |  | 205763         |
| Fabricante                                                                                  |  | STIEBEL ELTRON |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador              |  | -              |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador             |  | -              |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador            |  | -              |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador (A+ -> G)   |  | -              |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador (A+ -> G)  |  | -              |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador (A+ -> G) |  | -              |
| Tipo de aparato de ventilación                                                              |  | -              |
| Tipo de accionamiento                                                                       |  | -              |
| Inicio de recuperación de calor                                                             |  | -              |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor                                 |  | -              |
| Caudal de aire máx.                                                                         |  | -              |
| Consumo máx.                                                                                |  | -              |
| Nivel de potencia acústica Lwa                                                              |  | -              |
| Caudal de aire de referencia                                                                |  | -              |
| Diferencia de presión de referencia                                                         |  | -              |
| Potencia de entrada específica                                                              |  | -              |
| Factor de control temporizador                                                              |  | -              |
| Tasa de fuga de aire interna                                                                |  | -              |
| Tasa de fuga de aire externa                                                                |  | -              |
| Tasa mixta                                                                                  |  | -              |
| Dirección de Internet                                                                       |  | -              |
| Sensibilidad a las fluctuaciones de presión                                                 |  | -              |
| Aislamiento de aire entre interior y exterior                                               |  | -              |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador                 |  | -              |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador                |  | -              |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador               |  | -              |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador                |  | -              |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador               |  | -              |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador              |  | -              |