

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-70,62
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-35,86
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-13,32
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	74,0
Caudal de aire máx.	m³/h	600
Consumo máx.	W	170
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	54
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,117
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,25
Factor de control, control central de la demanda		0,85
Tasa de fuga de aire interna	%	2,00
Tasa de fuga de aire externa	%	2,50
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	808
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	271
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	226
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	8209
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	4196
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	1898