

		LWZ 280
		232362
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-79,10
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-40,63
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-15,98
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda		E
Tipo de aparato de ventilación		Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Mehrstufig
Inicio de recuperación de calor		Rekuperativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,3
Caudal de aire máx.	m³/h	350
Consumo máx.	W	115
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	48
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,068
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,21
Factor de control, control central de la demanda		0,85
Tasa de fuga de aire interna	%	0,45
Tasa de fuga de aire externa	%	0,32
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	790
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	253
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	208
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	8967
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	4584
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	2073