

Hoja de datos del producto: Climatizador split según reglamento (UE) n.º 626/2011

|                                                                             |       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|                                                                             |       | CACR 25 premium2   |
|                                                                             |       | 232639             |
| Fabricante                                                                  |       | STIEBEL ELTRON     |
| Aparato exterior                                                            |       | CUC 25 premium2    |
| Aparato interior                                                            |       | ACK 25 oL premium2 |
| Nivel de potencia acústica en modo refrigeración dispositivo exterior       | dB(A) | 58                 |
| Nivel de potencia acústica en modo refrigeración dispositivo interno        | dB(A) | 57                 |
| GWP                                                                         |       | 2088               |
| Coeficiente de prestación según año en modo refrigeración (SEER)            |       | 48,0               |
| Clase de eficiencia energética de refrigeración                             |       | B                  |
| Consumo anual de corriente para la refrigeración (QCE)                      | kWh/a | 190                |
| Diseño de carga refrigeración                                               | kW    | 26,0               |
| Coeficiente de prestación según año en modo calefacción (SCOP)              |       | 3,9                |
| Clase de eficiencia energética calefacción                                  |       | B                  |
| Consumo anual de corriente para la calefacción (QHE)                        | kWh/a | 789                |
| Capacidad nominal con temperatura de referencia indicada calefacción        | kW    | 20,0               |
| Capacidad nominal con temperatura bivalente calefacción                     | kW    | 20,0               |
| Capacidad nominal en temperatura en el límite de funcionamiento calefacción | kW    | 20,0               |
| Diseño de carga calefacción                                                 | kW    | 22,0               |
| Rendimiento de calefacción suplementaria                                    | kW    | 2,0                |