

**Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi**

|                                                                              |           | <b>VRC-W 600 E Trend</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|                                                                              |           | 205077                   |
| Tootja                                                                       |           | STIEBEL ELTRON           |
| Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega      | kWh/(m²a) | -68,47                   |
| Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega | kWh/(m²a) | -34,76                   |
| Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega       | kWh/(m²a) | -12,83                   |
| Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega              |           | A+                       |
| Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega              |           | A                        |
| Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega              |           | E                        |
| Ventilatsiooniseadme tüüp                                                    |           | WLA, Zwei Richtungen     |
| Ajami liik                                                                   |           | Drehzahlgeregelt         |
| Soojustagastuse viis                                                         |           | Rekuperativ              |
| Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär                                    | %         | 73,1                     |
| Maks. õhu vooluhulk                                                          | m³/h      | 600                      |
| Maks. võimsustarve                                                           | W         | 208                      |
| Helivõimsuse tase Lwa                                                        | dB(A)     | 54                       |
| Lähteõhu vooluhulk                                                           | m³/s      | 0,117                    |
| Lähterõhkude vahe                                                            | Pa        | 50                       |
| Spetsiifiline sisendvõimsus                                                  | W/(m³/h)  | 0,24                     |
| Ajajuhtimise juhtimistegur                                                   |           | 0,95                     |
| Sisemise lekkeõhu määr                                                       | %         | 0,82                     |
| Välimise lekkeõhu määr                                                       | %         | 0,59                     |
| Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega        | kWh/a     | 808                      |
| Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega             | kWh/a     | 271                      |
| Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega        | kWh/a     | 226                      |
| Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega        | kWh/a     | 7994                     |
| Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega      | kWh/a     | 4086                     |
| Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega      | kWh/a     | 1848                     |