

		VRC-C 450 Trend
		205767
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m2a)	-73.5
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m2a)	-35.5
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m2a)	-11.1
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega (A+ -> G)		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega (A+ -> G)		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega (A+ -> G)		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88.6
Maks. õhu vooluhulk	m3/h	180
Maks. võimsustarve	Watt	105
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	33
Lähteõhu vooluhulk	m3/s	0.1
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	Wm3h	0.3
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Sisemise lekkeõhu määr	%	0.9
Välimise lekkeõhu määr	%	2.8
Segamisaste		-
Rõhukõikumise tundlikkus		-
Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel		-
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	958
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	421
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	376
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8876
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4537
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2052