

		VRC-C 450 E Trend
		205768
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-67,38
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-32,84
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-10,42
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	77,2
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	180
Maks. võimsustarve	W	105
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	33
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,088
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,27
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Sisemise lekkeõhu määr	%	2,22
Välimise lekkeõhu määr	%	2,78
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	920
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	383
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	338
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8166
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4174
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	1888