

|                                                                              |           | VRC-W 450 Premium CN |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                              |           | 206745               |
| Tootja                                                                       |           | STIEBEL ELTRON       |
| Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega  | kWh/(m²a) | -75,36               |
| Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega   | kWh/(m²a) | -37,22               |
| Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega  | kWh/(m²a) | -12,75               |
| Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega           |           | A+                   |
| Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega         |           | A                    |
| Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega         |           | E                    |
| Ventilatsiooniseadme tüüp                                                    |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Ajami liik                                                                   |           | Drehzahl geregelt    |
| Soojustagastuse viis                                                         |           | Rekuperativ          |
| Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär                                    | %         | 91,0                 |
| Maks. õhu vooluhulk                                                          | m³/h      | 450                  |
| Maks. võimsustarve                                                           | W         | 120                  |
| Helivõimsuse tase Lwa                                                        | dB(A)     | 49                   |
| Lähteõhu vooluhulk                                                           | m³/s      | 0,087                |
| Lähterõhkude vahe                                                            | Pa        | 50                   |
| Spetsiifiline sisendvõimsus                                                  | W/(m³/h)  | 0,18                 |
| Käsitsi juhtimise juhtimistegur                                              |           | 1,00                 |
| Sisemise lekkeõhu määr                                                       | %         | 2,00                 |
| Välimise lekkeõhu määr                                                       | %         | 2,50                 |
| Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega          | kWh/a     | 895                  |
| Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega          | kWh/a     | 358                  |
| Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega          | kWh/a     | 313                  |
| Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega | kWh/a     | 8901                 |
| Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega | kWh/a     | 4550                 |
| Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega | kWh/a     | 2057                 |