

|                                                                                                |           | VRC-W 450 E Premium CN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|                                                                                                |           | 206746                 |
| Tootja                                                                                         |           | STIEBEL ELTRON         |
| Spetsiifiline energiakulu külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega   | kWh/(m²a) | -74,32                 |
| Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega  | kWh/(m²a) | -38,53                 |
| Spetsiifiline energiakulu soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduse järgi juhtimisega    | kWh/(m²a) | -15,39                 |
| Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega         |           | A+                     |
| Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega         |           | A                      |
| Energiatõhususklass soojades kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega           |           | E                      |
| Ventilatsiooniseadme tüüp                                                                      |           | WLA, Zwei Richtungen   |
| Ajami liik                                                                                     |           | Drehzahlgeregelt       |
| Soojustagastuse viis                                                                           |           | Rekuperativ            |
| Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär                                                      | %         | 78,0                   |
| Maks. õhu vooluhulk                                                                            | m³/h      | 450                    |
| Maks. võimsustarve                                                                             | W         | 120                    |
| Helivõimsuse tase Lwa                                                                          | dB(A)     | 49                     |
| Lähteõhu vooluhulk                                                                             | m³/s      | 0,087                  |
| Lähterõhkude vahe                                                                              | Pa        | 50                     |
| Spetsiifiline sisendvõimsus                                                                    | W/(m³/h)  | 0,18                   |
| Tsentraalse vajaduspõhise juhtimise juhtimistegur                                              |           | 0,85                   |
| Sisemise lekkeõhu määr                                                                         | %         | 2,00                   |
| Välimise lekkeõhu määr                                                                         | %         | 2,50                   |
| Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega        | kWh/a     | 745                    |
| Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega        | kWh/a     | 208                    |
| Aastane elektritarve soojemates kliimatingimustes tsentraliseeritud vajaduspõhise juhtimisega  | kWh/a     | 163                    |
| Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega | kWh/a     | 8421                   |
| Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega | kWh/a     | 4305                   |
| Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes tsentraalse vajaduspõhise juhtimisega | kWh/a     | 1947                   |