

**Toote andmeleht: Kombikütteseade määruse (EL) nr 811/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi**

|                                                                                                                                             |        | WPL 25 AC compact duo Set 2.2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|                                                                                                                                             |        | 207689                        |
| Tootja                                                                                                                                      |        | STIEBEL ELTRON                |
| Soojusallikas                                                                                                                               |        | Luft                          |
| Madala temperatuuriga soojuspump                                                                                                            |        | -                             |
| Lisakütteseadmega                                                                                                                           |        | -                             |
| Kombineeritud kütteseade koos soojuspumbaga                                                                                                 |        | -                             |
| Soojuse nimivõimsus külma keskmise kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)                              | kW     | 22                            |
| Soojuse nimivõimsus keskmise kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutustel (Prated)                                        | kW     | 15                            |
| Soojuse nimivõimsus soojades kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)                                    | kW     | 8                             |
| T <sub>j</sub> = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatingimuste korral (Pdh)                                              | kW     | 13.3                          |
| T <sub>j</sub> = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmise kliimatingimuste korral (Pdh)                                               | kW     | 13.8                          |
| T <sub>j</sub> = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatingimuste korral (Pdh)                                               | kW     | 8.3                           |
| T <sub>j</sub> = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmise kliimatingimuste korral (Pdh)                                                | kW     | 8.4                           |
| T <sub>j</sub> = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatingimuste korral (Pdh)                                               | kW     | 8.4                           |
| T <sub>j</sub> = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatingimuste korral (Pdh)                                               | kW     | 7.9                           |
| T <sub>j</sub> = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmise kliimatingimuste korral (Pdh)                                                | kW     | 7.8                           |
| T <sub>j</sub> = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatingimuste korral (Pdh)                                               | kW     | 7.5                           |
| T <sub>j</sub> = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatingimuste korral (Pdh)                                              | kW     | 6.7                           |
| T <sub>j</sub> = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmise kliimatingimuste korral (Pdh)                                               | kW     | 9                             |
| T <sub>j</sub> = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatingimuste korral (Pdh)                                              | kW     | 6.4                           |
| T <sub>j</sub> = bivalentstemperatuur külma keskmise kliimatingimustes (Pdh)                                                                | kW     | 12.8                          |
| T <sub>j</sub> = bivalentstemperatuur keskmise kliimatingimuste korral (Pdh)                                                                | kW     | 12.5                          |
| T <sub>j</sub> = bivalentstemperatuur soojade kliimatingimuste korral (Pdh)                                                                 | kW     | 8.4                           |
| T <sub>j</sub> = töötemperatuuri piirväärtus külma keskmise kliimatingimustes (Pdh)                                                         | kW     | 21.7                          |
| T <sub>j</sub> = töötemperatuuri piirväärtus keskmise kliimatingimustel (Pdh)                                                               | kW     | 13.4                          |
| T <sub>j</sub> = töötemperatuuri piirväärtus soojades kliimatingimustes (Pdh)                                                               | kW     | 8.4                           |
| Õhk-vesi soojuspumpade puhul: T <sub>j</sub> = -15°C (kui TOL < -20°C) (Pdh)                                                                | kW     | 13.4                          |
| Bivalentstemperatuur külma keskmise kliimatingimustes (Tbiv)                                                                                | Grad C | -7                            |
| Bivalentstemperatuur keskmise kliimatingimustes (Tbiv)                                                                                      | Grad C | -5                            |
| Bivalentstemperatuur soojemates kliimatingimustes (Tbiv)                                                                                    | Grad C | 2                             |
| Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus külmemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η <sub>s</sub> ) | %      | 125                           |
| Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus keskmises kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η <sub>s</sub> )  | %      | 144                           |
| Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (η <sub>s</sub> )  | %      | 177                           |
| T <sub>j</sub> = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma kliimatingimuste korral (COPd)                                                  |        | 2.7                           |
| T <sub>j</sub> = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmise kliimatingimuste korral (COPd)                                               |        | 2.5                           |
| T <sub>j</sub> = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma kliimatingimuste korral (COPd)                                                   |        | 3.9                           |
| T <sub>j</sub> = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmise kliimatingimuste korral (COPd)                                                |        | 3.5                           |
| T <sub>j</sub> = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)                                                 |        | 2.7                           |

|                                                                                                                           |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külmade kliimatingimuste korral (COPd)                                           |        | 5.1          |
| Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)                                         |        | 4.6          |
| Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)                                           |        | 3.6          |
| Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis külmade kliimatingimuste korral (COPd)                                          |        | 7.1          |
| Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)                                        |        | 6.7          |
| Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)                                          |        | 6.2          |
| Tj = bivalentstemperatuur külmades kliimatingimustes (COPd)                                                               |        | 2.9          |
| Tj = bivalentstemperatuur keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)                                                        |        | 2.6          |
| Tj = bivalentstemperatuur soojade kliimatingimuste korral (COPd)                                                          |        | 2.7          |
| Tj = töötemperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (COPd)                                                        |        | 2.3          |
| Tj = töötemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (COPd)                                                      |        | 2.3          |
| Tj = töö piirväärtuse temperatuur soojemates kliimatingimustes (COPd)                                                     |        | 2.7          |
| Õhk-vesi soojuspumpade puhul: Tj = -15°C (kui TOL < -20°C) (COPd)                                                         |        | 2.3          |
| Töötlemise temperatuuri piirväärtus külmemates kliimatingimustes (TOL)                                                    | Grad C | -20          |
| Töötlemise temperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (TOL)                                                    | Grad C | -10          |
| Töötlemise temperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (TOL)                                                    | Grad C | 2            |
| Küttevee töötlemise temperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (WTOL)                                            | Grad C | 65           |
| Küttevee töötlemise temperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (WTOL)                                          | Grad C | 65           |
| Küttevee töötlemise temperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (WTOL)                                          | Grad C | 65           |
| Energiatarve välja lülitatud olekus (Poff)                                                                                | Watt   | 10           |
| Elektritarve, kui termostaat on välja lülitatud (PTO)                                                                     | Watt   | 10           |
| Elektritarve ooterežiimis (PSB)                                                                                           | Watt   | 10           |
| Elektritarve karteriküttega režiimis (PCK)                                                                                | Watt   | 38           |
| Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus külmemates kliimatingimustes (PSUP)                                                     | kW     | 10.9         |
| Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus keskmistes kliimatingimustes (PSUP)                                                     | kW     | 1.6          |
| Lisakütteseadme nimisoojusvõimsus soojades kliimatingimustes (PSUP)                                                       | kW     | 0            |
| Lisakütteseadme toiteallika tüüp                                                                                          |        | elektrisch   |
| Võimsuse reguleerimine                                                                                                    |        | veränderlich |
| Helivõimsuse tase väljas                                                                                                  | dB(A)  | 54           |
| Helivõimsuse tase sees                                                                                                    |        | -            |
| Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (QHE)                 | kWh/a  | 16179        |
| Aastane energiakulu keskmiste kliimatingimuste korral vastavalt keskmise temperatuuriga kasutusel (QHE)                   | kWh/a  | 8444         |
| Aastane energiakulu soojemates kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse korral (QHE)                    | kWh/a  | 2369         |
| Soojusallika voolu mahukulu                                                                                               | m3/h   | 4000         |
| Koormusgraafik                                                                                                            |        | -            |
| Päevane elektritarve külmades kliimatingimustes (QELEC)                                                                   |        | -            |
| Päevane elektritarve keskmistes kliimatingimustes (QELEC)                                                                 |        | -            |
| Päevane elektritarve soojades kliimatingimustes (QELEC)                                                                   |        | -            |
| Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes (AEC)                                                                   |        | -            |
| Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes (AEC)                                                                   |        | -            |
| Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes (AEC)                                                                     |        | -            |
| Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojemates kliimatingimustes vastavalt madalatemperatuurilistel kasutustel (ηs) | %      | 246          |
| Tarbevee soojendamise energiatõhusus (ηwh) keskmiste kliimatingimuste korral                                              |        | -            |
| Tarbevee soojendamise energiatõhusus (ηwh) soojemate kliimatingimuste korral                                              |        | -            |