

Toote andmeleht: Sooja vee tootmise ja soojuspumba määruste (EL) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		WWK 222
		231209
Tootja		STIEBEL ELTRON
Koormusgraafik		L
Tarbevee soojendamise energiatõhususe klass keskmises kliimas (siseõhk) (A+ -> F)		A+
Tarbevee soojendamise energiatõhusus, keskmine kliima (siseõhk)	%	122
Aastane energiatarve (AEC), keskmine kliima (siseõhk)	kWh	837
Tarbevee soojendamise energiatõhusus, muud koormusprofiilid, keskmine kliima (siseõhk)		-
Aastane elektritarve (AEC) muudel koormusprofiilidel, keskmine kliima (siseõhk)		-
Tehasepoolsed temperatuuriregulaatori temperatuuri seadistused	Grad C	61
Helivõimsuse tase LWA, siseruum (siseõhk)	dB(A)	56
Sobib ainult kasutamiseks vähese tarbimise perioodil		-
Tarbevee soojendamise energiatõhusus ja aastane elektritarve kehtivad sisselülitatud nutika reguleerimissüsteemi korral		-
Soojaveeboileri energiatõhusus, külm kliima (siseõhk)	%	122
Soojaveeboileri energiatõhusus, soe kliima (siseõhk)	%	122
Aastane elektritarve (AEC), külmem kliimas (siseõhk)	kWh	837
Aastane elektritarvetarbimine (AEC), soe kliima (siseõhk)	kWh	837
Helivõimsuse tase LWA, õues (siseõhk)		-
Õöpäevane elektritarve Qelec, keskmine kliima (siseõhk)	kWh	4
Seguvee hulk 40°C, V40 (siseõhk)	Liter	322