

		LWZ 70 E
		233851
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-72,98
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-34,78
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-10,27
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	89,0
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	180
Maks. võimsustarve	W	82
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	42
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,035
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,33
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Sisemise lekkeõhu määr	%	7,20
Välimise lekkeõhu määr	%	7,20
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	995
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	458
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	413
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8914
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4556
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2060