

		LWZ 130
		237805
Tootja		STIEBEL ELTRON
Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-73,55
Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-35,53
Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/(m²a)	-11,12
Energiatõhususklass külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A+
Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		A
Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega		E
Ventilatsiooniseadme tüüp		Zwei Richtungen
Ajami liik		Drehzahl geregelt
Soojustagastuse viis		Rekuperativ
Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär	%	88,6
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	180
Maks. võimsustarve	W	105
Helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	33
Lähteõhu vooluhulk	m³/s	0,035
Lähterõhkude vahe	Pa	50
Spetsiifiline sisendvõimsus	W/(m³/h)	0,30
Käsitsi juhtimise juhtimistegur		1,00
Sisemise lekkeõhu määr	%	0,87
Välimise lekkeõhu määr	%	2,78
Aastane elektritarve külmades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	958
Aastane voolutarve keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	421
Aastane elektritarve soojades kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	376
Küttesüsteemi aastane sääst külmemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	8876
Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	4537
Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes käsitsi juhtimisega	kWh/a	2052