

**Toote andmeleht: Elamuventilatsiooniseadmed määruse (EL) nr 1254/2014 | 1253/2014 järgi**

|                                                                              |           | VLR 70 S Trend CN    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                              |           | 239558               |
| Tootja                                                                       |           | STIEBEL ELTRON       |
| Spetsiifiline energiatarve külmemates kliimatingimustes, ajajuhtimisega      | kWh/(m²a) | -82,79               |
| Spetsiifiline energiakulu keskmistes kliimatingimustes aja järgi juhtimisega | kWh/(m²a) | -40,19               |
| Spetsiifiline energiatarve soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega       | kWh/(m²a) | -15,79               |
| Energiatõhususklass külmemates kliimatingimustes ajajuhtimisega              |           | A+                   |
| Energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega              |           | A                    |
| Energiatõhususklass soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega              |           | E                    |
| Ventilatsiooniseadme tüüp                                                    |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Ajami liik                                                                   |           | Drehzahlgeregelt     |
| Soojustagastuse viis                                                         |           | Regenerativ          |
| Soojustagastuse temperatuuri muutumismäär                                    | %         | 86,6                 |
| Maks. õhu vooluhulk                                                          | m³/h      | 70                   |
| Maks. võimsustarve                                                           | W         | 12                   |
| Helivõimsuse tase Lwa                                                        | dB(A)     | 47                   |
| Lähteõhu vooluhulk                                                           | m³/s      | 0,014                |
| Lähterõhkude vahe                                                            | Pa        | 50                   |
| Spetsiifiline sisendvõimsus                                                  | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Aajuhtimise juhtimistegur                                                    |           | 0,95                 |
| Välimise lekkeõhu määr                                                       | %         | 2,40                 |
| Rõhukõikumise tundlikkus                                                     | %         | 22,9 / 22,9          |
| Õhutihedus sisemise ja välimise piirkonna vahel                              | m³/h      | 0,20                 |
| Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega        | kWh/a     | 174                  |
| Aastane elektritarve keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega             | kWh/a     | 174                  |
| Aastane energiatarve soojemates kliimatingimustes koos ajajuhtimisega        | kWh/a     | 174                  |
| Küttesüsteemi aastane sääst külmades kliimatingimustes ajajuhtimisega        | kWh/a     | 8714                 |
| Küttesüsteemi aastane sääst keskmistes kliimatingimustes ajajuhtimisega      | kWh/a     | 4454                 |
| Küttesüsteemi aastane sääst soojemates kliimatingimustes ajajuhtimisega      | kWh/a     | 2014                 |