

Tuotetietolehtinen: Sähkökäyttöisten paikallisten tilalämmittimien tuotetiedot asetuksen (EU) 2024/1103 mukaisesti

		CWM 3000 P
		200260
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Nimellislämpöteho Pnom	kW	3,0
Suurin jatkuva lämpöteho Pmax,c	kW	3,0
Energiankulutus valmiustilassa Psm	W	0,12
Energiankulutus joutokäyntitilassa Pidle	W	0,12
Energiankulutus valmiustilassa näytön kanssa		x
Vuotuinen käyttöaste aktiivisessa käytössä ηs,on	%	94,0
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: yksivaiheinen lämmöntuotto, ei huonelämpötilan valvontaa		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: vähintään kaksi manuaalisesti säädettävää vaihetta, ei huonelämpötilan valvontaa		-
Lämpötehotyyppi/huonelämpötilan valvontatapa: mekaaninen termostaatti		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: elektroninen huonelämpötilan valvonta		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: elektroninen huonelämpötilan valvonta ja päiväajastinohjaus		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: elektroninen huonelämpötilan valvonta ja viikonpäiväohjaus		x
Muut säätövaihtoehdot, huonelämpötilan valvonta läsnäolotunnistuksella		-
Muut säätölaittevaihtoehdot: huonelämpötilan valvonta avoimen ikkunan tunnistuksella		x
Muut säätövaihtovaihtoehdot: kauko-ohjaus		-
Muut säätelyvaihtoehdot: lämmityksen käynnistyssäätö		x
Muut säätövaihtovaihtoehdot: käyttöaikarajoitus		-
Muut säätövaihtoehdot: säteilylämpötila-anturi		-
Muut säätövaihtoehdot: itseoppimistoiminnolla		-
Muut säätövaihtoehdot: säätötarkkuudella		-