

|                                                                        |           | VRC-W 600 Premium    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                        |           | 204714               |
| Valmistaja                                                             |           | STIEBEL ELTRON       |
| Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella   | kWh/(m²a) | -75,12               |
| Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella  | kWh/(m²a) | -37,27               |
| Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella | kWh/(m²a) | -13,17               |
| Energiatohokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella        |           | A+                   |
| Energiatohokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella       |           | A                    |
| Energiatohokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella      |           | E                    |
| Ilmanvaihtolaitteen tyyppi                                             |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Koneiston tyyppi                                                       |           | Drehzahl geregelt    |
| Lämmön talteenottotapa                                                 |           | Rekuperativ          |
| Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana                   | %         | 87,5                 |
| Ilmamäärä maks.                                                        | m³/h      | 600                  |
| Ottoteho maks.                                                         | W         | 170                  |
| Äänitehotaso Lwa                                                       | dB(A)     | 54                   |
| Ilmamäärän viitearvo                                                   | m³/s      | 0,117                |
| Vertailupaine-ero                                                      | Pa        | 50                   |
| Ominaistuloteho                                                        | W/(m³/h)  | 0,23                 |
| Ohjauskerroin - käsiohjaus                                             |           | 1,00                 |
| Ilmanvuotoluku sisään                                                  | %         | 0,78                 |
| Ilmanvuotoluku ulos                                                    | %         | 0,59                 |
| Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella       | kWh/a     | 870                  |
| Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella      | kWh/a     | 333                  |
| Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella     | kWh/a     | 288                  |
| Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella      | kWh/a     | 8814                 |
| Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella     | kWh/a     | 4505                 |
| Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella    | kWh/a     | 2037                 |