

		LWE-W 100 P
		206648
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-79,00
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-35,86
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-11,15
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	100
Ottoteho maks.	W	60
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,019
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,36
Ohjauskerroin, aikaohjaus		0,95
Paineenvaihteluherkkyys	%	-20/17,8
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys	m³/h	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	370
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	370
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	370
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	8825
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	4511
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	2040