

|                                                                        |           | VRC-W 600 E Premium CN |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|                                                                        |           | 206744                 |
| Valmistaja                                                             |           | STIEBEL ELTRON         |
| Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella   | kWh/(m²a) | -67,59                 |
| Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella  | kWh/(m²a) | -33,62                 |
| Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella | kWh/(m²a) | -11,54                 |
| Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella        |           | A+                     |
| Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella       |           | B                      |
| Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella      |           | E                      |
| Ilmanvaihtolaitteen tyyppi                                             |           | WLA, Zwei Richtungen   |
| Koneiston tyyppi                                                       |           | Drehzahl geregelt      |
| Lämmön talteenottotapa                                                 |           | Rekuperativ            |
| Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana                   | %         | 74,0                   |
| Ilmamäärä maks.                                                        | m³/h      | 600                    |
| Ottoteho maks.                                                         | W         | 170                    |
| Äänitehotaso Lwa                                                       | dB(A)     | 54                     |
| Ilmamäärän viitearvo                                                   | m³/s      | 0,117                  |
| Vertailupaine-ero                                                      | Pa        | 50                     |
| Ominaistuloteho                                                        | W/(m³/h)  | 0,25                   |
| Ohjauskerroin, aikaohjaus                                              |           | 0,95                   |
| Ilmanvuotoluku sisään                                                  | %         | 2,00                   |
| Ilmanvuotoluku ulos                                                    | %         | 2,50                   |
| Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella       | kWh/a     | 865                    |
| Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella      | kWh/a     | 328                    |
| Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella     | kWh/a     | 283                    |
| Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella      | kWh/a     | 8047                   |
| Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella     | kWh/a     | 4114                   |
| Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella    | kWh/a     | 1860                   |