

|                                                                                  |           | LWZ 170 E Plus    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                  |           | 233850            |
| Valmistaja                                                                       |           | STIEBEL ELTRON    |
| Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella   | kWh/(m²a) | -81,60            |
| Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella  | kWh/(m²a) | -42,88            |
| Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella | kWh/(m²a) | -18,07            |
| Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella        |           | A+                |
| Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella       |           | A                 |
| Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella      |           | E                 |
| Ilmanvaihtolaitteen tyyppi                                                       |           | Zwei Richtungen   |
| Koneiston tyyppi                                                                 |           | Drehzahl geregelt |
| Lämmön talteenottotapa                                                           |           | Rekuperativ       |
| Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana                             | %         | 86,0              |
| Ilmamäärä maks.                                                                  | m³/h      | 300               |
| Ottoteho maks.                                                                   | W         | 92                |
| Äänitehotaso Lwa                                                                 | dB(A)     | 44                |
| Ilmamäärän viitearvo                                                             | m³/s      | 0,058             |
| Vertailupaine-ero                                                                | Pa        | 50                |
| Ominaistuloteho                                                                  | W/(m³/h)  | 0,21              |
| Ohjauskerroin - paikallisen tarpeen mukaan                                       |           | 0,65              |
| Ilmanvuotoluku sisään                                                            | %         | 14,30             |
| Ilmanvuotoluku ulos                                                              | %         | 14,30             |
| Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella       | kWh/a     | 753               |
| Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella      | kWh/a     | 216               |
| Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella     | kWh/a     | 171               |
| Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella      | kWh/a     | 9019              |
| Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella     | kWh/a     | 4621              |
| Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa paikallistarveohjauksella    | kWh/a     | 2085              |