

		LWZ 280 Enthalpie
		236647
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-69,56
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-35,04
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m²a)	-12,64
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	75,9
Ilmamäärä maks.	m³/h	350
Ottoteho maks.	W	105
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	48
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,068
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,19
Ohjauskerroin, aikaohjaus		0,95
Ilmanvuotoluku sisään	%	1,14
Ilmanvuotoluku ulos	%	0,32
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	831
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	294
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	249
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	8160
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	4171
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	1886