

**Exigences d'information pour les dispositifs de chauffage des locaux et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur selon règlement (UE) n° 813/2013 & 811/2013**

|   |    | <b>WPL 13 ACS classic compact Set 1.1</b> |
|---|----|---|
|   |    | 204259                                    |
| Fabricant   |    | STIEBEL ELTRON                            |
| Source de chaleur   |    | Air extérieur                             |
| Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur  |    | x   |
| Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)   | kW | 11  |
| Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)  | kW | 8   |
| Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)   | kW | 6   |
| Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)   | kW | 6.6                                       |
| Tj = -7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)   | kW | 5.1                                       |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)  | kW | 4.0                                       |
| Tj = 2 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)  | kW | 4.1                                       |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)  | kW | 6.0                                       |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)  | kW | 2.7                                       |
| Tj = 7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)  | kW | 2.6                                       |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)  | kW | 3.9                                       |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)   | kW | 3.4                                       |
| Tj = 12 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)   | kW | 3.3                                       |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)   | kW | 3.3                                       |
| Tj = température bivalente par temps froid (Pdh)  | kW | 6.6                                       |
| Tj = température bivalente par conditions climatiques moyennes (Pdh)  | kW | 6.1                                       |
| Tj = température bivalente par temps chaud (Pdh)  | kW | 6.0                                       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (Pdh)   | kW | 1.8                                       |
| Tj = température limite de fonctionnement ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)                        | kW | 5.1                                       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (Pdh)   | kW | 6.0                                       |
| Pour les pompes à chaleur Air/Eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C), Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 0.0                                       |
| Température bivalente par temps froid (Tbiv)  | °C | -7  |
| Température bivalente par temps doux (Tbiv)   | °C | -5  |
| Température bivalente par temps chaud (Tbiv)  | °C | 2   |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température ( $\eta_s$ )                        | %  | 103                                       |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température ( $\eta_s$ )                         | %  | 125                                       |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température ( $\eta_s$ )                        | %  | 153                                       |
| Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)   |    | 2.40                                      |
| Tj = -7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)   |    | 2.00                                      |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)  |    | 3.60                                      |
| Tj = 2 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)  |    | 3.30                                      |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)  |    | 2.20                                      |
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)  |    | 5.00                                      |
| Tj = 7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)  |    | 4.60                                      |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)  |   | 3.20       |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)   |   | 6.20       |
| Tj = 12 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)   |   | 6          |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)   |   | 5.70       |
| Tj = température bivalente par temps froid (COPd)   |   | 2.40       |
| Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)   |   | 2.30       |
| Tj = température bivalente par temps chaud (COPd)   |   | 2.20       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (COPd)  |   | 1.40       |
| Tj = température limite de fonctionnement ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)                          |   | 2.00       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (COPd)  |   | 2.20       |
| Pour les pompes à chaleur Air/Eau : Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)<br>Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) |   | 0.00       |
| Valeur limite de la température de service par temps froid (TOL)  | °C  | -15        |
| Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL)   | °C  | -5         |
| Valeur limite de la température de service par temps chaud (TOL)  | °C  | 2          |
| Température maximale de service de l'eau de chauffage par temps froid (WTOL)  | °C  | 60         |
| Température maximale de service de l'eau de chauffage (WTOL)  | °C  | 60         |
| Température maximale de service de l'eau de chauffage par temps chaud (WTOL)  | °C  | 60         |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)   | W   | 17         |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)   | W   | 30         |
| Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)   | W   | 17         |
| Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)  | W   | 5          |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par temps froid (Psup)   | kW  | 11.0       |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint (Psup)   | kW  | 8.0        |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par temps chaud (Psup)   | kW  | 0.0        |
| Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint   |   | électrique |
| Régulation de la puissance  |   | variable   |
| Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur   | dB(A)   | 57         |
| Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)   | kWh/a   | 10193      |
| Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)  | kWh/a   | 4865       |
| Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)   | kWh/a   | 2048       |
| Débit volumique, côté source de chaleur   | m³/h  | 2200       |
| Profil de soutirage   |   | L          |
| Consommation électrique quotidienne (Qelec)   | kWh   | 4.791      |
| Consommation annuelle d'électricité par temps doux (AEC)  | kWh/a   | 1007       |
| Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau ( $\Gamma_{wh}$ ) par conditions climatiques moyennes   | %   | 101,7      |
| Précautions particulières   | Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage |            |