

Fiche produit: Dispositif de chauffage des locaux selon la directive (UE) n° 811/2013/ (S.I. 2019 n° 539 / programme 2)

		WPL 23 cool
		223402
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Source de chaleur		Außenluft
Pompe à chaleur basse température		-
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint		x
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur		-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW	19
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW	17
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW	15
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	14,1
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	13,8
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	14,6
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	15,5
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	17,8
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	14,8
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	15,1
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	15,6
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	19,7
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	kW	19,0
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	17,9
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (Pdh)	kW	12,9
Tj = température bivalente par temps doux (Pdh)	kW	14,3
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (Pdh)	kW	17,3
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh)	kW	10,1
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	10,1
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh)	kW	17,8
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	kW	13,0
Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv)	°C	-10
Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv)	°C	-5
Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv)	°C	2
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (ηs)	%	108
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (ηs)	%	119
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (ηs)	%	143
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		2,63
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2,40
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		3,07
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2,88
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,47

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		3,55
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		3,36
Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,98
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)		4,64
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		4,42
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)		4,05
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (COPd)		2,51
Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)		2,51
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,47
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd)		2,09
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd)		2,26
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd)		2,47
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)		2,07
Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes	°C	60
Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)	W	9
Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)	W	9
Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)	W	9
Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)	W	72
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques moyennes (PSUP)	kW	7,6
Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint		elektrisch
Régulation de la puissance		fest
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	dB(A)	65
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	58
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	16711
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	11997
Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	6348
Débit volumique, côté source de chaleur	m³/h	3500
Précautions particulières	Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux : voir notice d'installation et de montage	