

Fiche produit : dispositif de chauffage mixte selon règlement (UE) n° 811/2013

		WPE-I 04 HW 230 Premium	
		202614	
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON	
Profil de soutirage		XL	
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température			A+++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température			A+++
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes			A
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)	kW		4
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications basse température (Prated)	kW		4
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a		1934
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications basse température (QHE)	kWh/a		1723
Consommation annuelle d'électricité par temps doux (AEC)	kWh/a		1556
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (η_s)	%		153
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications basse température (η_s)	%		195
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques moyennes	%		108
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur	dB(A)		43
Précautions particulières	Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage		
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)	kW		4
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications basse température (Prated)	kW		4
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)	kW		4
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications basse température (Prated)	kW		4
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a		2252
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications basse température (QHE)	kWh/a		2000
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a		1300
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications basse température (QHE)	kWh/a		1159
Consommation annuelle d'électricité par temps froid (AEC)	kWh/a		1556
Consommation annuelle d'électricité par temps chaud (AEC)	kWh/a		1556
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (η_s)	%		156.8
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications basse température (η_s)	%		200.5
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (η_s)	%		146.7
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications basse température (η_s)	%		186.9
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques plus froides	%		108
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques plus chaudes	%		108
Compatibilité Heures creuses			-