Fiche produit : chauffe-eau thermodynamiques selon règlement (UE) n° 812/2013 | 814/2013

		SHP-F 220 Premium
		238630
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		L
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (air intérieur)		A+
Classe d'efficacité énergétique production ECS (air extérieur)		A+
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	%	136
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes (Air extérieur)	%	127
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	kWh	751
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques moyennes (Air extérieur)	kWh	810
Réglage d'usine du thermostat	°C	55
Niveau de puissance acoustique LWA, à l'intérieur (air intérieur)	dB(A)	60
Niveau de puissance acoustique LWA à l'intérieur (Air extérieur)	dB(A)	52
Compatibilité Heures creuses		-
Précautions particulières lors du montage, de l'installation ou de l'entretien		Voir la notice d'install. et d'util
L'efficacité énergétique et la consommation annuelle d'électricité se réfèrent à une commande intelligente activée		-
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques plus froides (Air intérieur)	%	136
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques plus froides (Air extérieur)	%	113
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques plus chaudes (Air intérieur)	%	136
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques plus chaudes (Air extérieur)	%	136
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques plus froides (Air intérieur)	kWh	751
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques plus froides (Air extérieur)	kWh	908
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques plus chaudes (Air intérieur)	kWh	751
Consommation annuelle d'électricité (AEC) par conditions climatiques plus chaudes (Air extérieur)	kWh	752
Niveau de puissance acoustique LWA à l'extérieur (Air extérieur)	dB(A)	48
Consommation journalière d'électricité Qelec par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	kWh	3.556
Consommation journalière d'électricité Qelec par conditions climatiques moyennes (Air extérieur)	kWh	3.80
Volume d'eau mitigée à 40 °C, V40 (Air intérieur)	l	284
Volume d'eau mitigée à 40 °C, V40 (Air extérieur)	l	267
Références des normes harmonisées appliquées		Journal officiel de l'UE 2014/C 207/03
Autres normes et spécifications techniques utilisées		-