

Fiche produit : dispositif de chauffage mixte selon règlement (UE) n° 811/2013

		HPA-O 3 CS Plus compact Set S	
		238992	
Nom du fournisseur		STIEBEL ELTRON	
Profil de soutirage		L	
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température			A+
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température			A++
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau par conditions climatiques moyennes			A
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)	kW		3
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications basse température (Prated)	kW		4
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a		2089
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications basse température (QHE)	kWh/a		1769
Consommation annuelle d'électricité par temps doux (AEC)	kWh/a		905
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (η_s)	%		116
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications basse température (η_s)	%		166
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques moyennes	%		113
Niveau de puissance acoustique à l'extérieur	dB(A)		52
Précautions particulières		Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage	
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)	kW		4
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications basse température (Prated)	kW		3
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)	kW		3
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications basse température (Prated)	kW		3
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a		4016
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications basse température (QHE)	kWh/a		2186
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a		1187
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications basse température (QHE)	kWh/a		783
Consommation annuelle d'électricité par temps froid (AEC)	kWh/a		949
Consommation annuelle d'électricité par temps chaud (AEC)	kWh/a		717
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (η_s)	%		102
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications basse température (η_s)	%		148
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (η_s)	%		137
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications basse température (η_s)	%		200
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques plus froides	%		102
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (η_{wh}) par conditions climatiques plus chaudes	%		139
Compatibilité Heures creuses			-