

**Exigences d'information pour les dispositifs de chauffage des locaux et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur selon règlement (UE) n° 813/2013 & 811/2013**

|   |    | <b>WPL 17 ICS classic</b> |
|---|----|---------------------------|
|   |    | 236376                    |
| Nom du fournisseur  |    | STIEBEL ELTRON            |
| Equipée d'un dispositif de chauffage d'appoint  |    | x                         |
| Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur   |    | -                         |
| Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)   | kW | 13                        |
| Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)  | kW | 7                         |
| Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)   | kW | 4                         |
| Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)   | kW | 7.84                      |
| Tj = -7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)   | kW | 6.3                       |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)  | kW | 4.9                       |
| Tj = 2 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)  | kW | 4.8                       |
| Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)  | kW | 4.4                       |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)  | kW | 4.2                       |
| Tj = 7 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)  | kW | 4.2                       |
| Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)  | kW | 4.0                       |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)   | kW | 3.2                       |
| Tj = 12 °C ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)   | kW | 3.1                       |
| Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)   | kW | 3.0                       |
| Tj = température bivalente par temps froid (Pdh)  | kW | 7.8                       |
| Tj = température bivalente ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)   | kW | 6.3                       |
| Tj = température bivalente par temps chaud (Pdh)  | kW | 4.4                       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (Pdh)   | kW | 5.2                       |
| Tj = température limite de fonctionnement ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)                          | kW | 2.8                       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (Pdh)   | kW | 4.4                       |
| Pour les pompes à chaleur Air/Eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)<br>Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh) | kW | 0.0                       |
| Température bivalente par temps froid (Tbiv)  | °C | -7                        |
| Température bivalente par temps doux (Tbiv)   | °C | -7                        |
| Température bivalente par temps chaud (Tbiv)  | °C | 2                         |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (ηs)                                  | %  | 111                       |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (ηs)                                   | %  | 129                       |
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (ηs)                                  | %  | 145                       |
| Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)   |    | 2.31                      |
| Tj = -7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)   |    | 2.17                      |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)  |    | 3.61                      |
| Tj = 2 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)  |    | 3.14                      |
| Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)  |    | 2.27                      |
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)  |    | 4.98                      |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Tj = 7 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)  |   | 4.56       |
| Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)  |   | 3.30       |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)   |   | 6.88       |
| Tj = 12 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)   |   | 6,33       |
| Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)   |   | 5.35       |
| Tj = température bivalente par temps froid (COPd)   |   | 2.31       |
| Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)   |   | 2.17       |
| Tj = température bivalente par temps chaud (COPd)   |   | 2.21       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (COPd)  |   | 2.33       |
| Tj = température limite de fonctionnement ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)                          |   | 1.83       |
| Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (COPd)  |   | 2.21       |
| Pour les pompes à chaleur Air/Eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)<br>Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd) |   | 0.00       |
| Température maximale de service de l'eau de chauffage (WTOL)  | °C  | 60         |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)   | W   | 21         |
| Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)   | W   | 56         |
| Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)   | W   | 56         |
| Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)  | W   | 26         |
| Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint (PSUB)   | kW  | 4.4        |
| Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint   |   | électrique |
| Régulation de la puissance  |   | variable   |
| Niveau de puissance acoustique à l'extérieur  | dB(A)   | 48         |
| Niveau de puissance acoustique à l'intérieur  | dB(A)   | 51         |
| Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)   | kWh/a   | 11197      |
| Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)  | kWh/a   | 4506       |
| Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)   | kWh/a   | 1592       |
| Débit volumique, côté source de chaleur   | m³/h  | 1240       |
| Précautions particulières   | Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage |            |