

		VRC-W 450 E Premium CN
		206746
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-71,93
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-36,81
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-14,06
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, idővezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, idővezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	78,0
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	450
Maximális teljesítményfelvétel	W	120
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	49
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,087
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,18
Idővezérlés szabályozási tényezője		0,95
Beltéri levegőszivárgási arány	%	2,00
Külső levegőszivárgási arány	%	2,50
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	785
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/a	248
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/a	203
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	8284
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérléssel	kWh/a	4235
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	1915