

Termékadatlap: A 1254/2014/EU rendelet szerinti lakásszellőztető berendezések | 1253/2014

| | | LA 30 WRG |
|---|-----------------------|--|
| | | 232026 |
| Gyártó | | STIEBEL ELTRON |
| Fajlagos energiafogyasztás hidegebb éghajlati viszonyok között helyi igény szerinti vezérléshez | kWh/(m _a) | -84.74 |
| Fajlagos energiafogyasztás átlagos éghajlati viszonyok között helyi igény szerinti vezérléshez | kWh/(m _a) | -41.14 |
| Fajlagos energiafogyasztás melegebb éghajlati viszonyok között helyi igény szerinti vezérléshez | kWh/(m _a) | -16.17 |
| Energiahatékonysági osztály átlagos éghajlati viszonyok között helyi igény szerinti vezérléshez | | A |
| A szellőzőberendezés típusa | | Két irányban |
| Működési mód | | Többlépcsős |
| A hővisszanyerés hőmérsékleti hatásfoka | % | 85 |
| Levegő térfogatáram, max. | m ³ /h | 38 |
| Teljesítményfelvétel max. | W | 11 |
| Hangteljesítményszint, L _{wa} | dB(A) | 40 |
| Referencia levegőáramlási mennyiség | m ³ /s | 26.6 |
| Referencia nyomáskülönbség | Pa | 0 |
| Specifikus bemeneti teljesítmény | W/(m ³ /h) | 0.28 |
| A gyártó nyilatkozata szerinti névleges maximális belső szivárgási arányok | % | 0 |
| A gyártó nyilatkozata szerinti névleges maximális külső szivárgási arányok | % | 0 |
| Keverési arány | % | 0 |
| Szűrőcserejelzés | | Optikai kijelző (a vezérlésen/a kapcsolón) |
| A légtömegáram nyomásváltozás-érzékenysége + 20 Pa és - 20 Pa nyomásváltozásra | % | 0.53 |
| A bel- és kültér közti légzáróság | m ³ /h | 3.9 |