

		VCR 350 ECN
		239548
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-75,55
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-37,62
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-13,27
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, kézi vezérlésnél		E
Szellőzőberendezés típusa		Zwei Richtungen
Működés módja		Mehrstufig
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	88,3
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	350
Maximális teljesítményfelvétel	W	115
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	48
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,068
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,21
Kézi vezérlés szabályozási tényezője		1,00
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0,45
Külső levegőszivárgási arány	%	0,32
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	870
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	333
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	288
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	8857
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	4528
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	2047